

Technische Daten

Anschlüsse	Grafik	1 x DVI-I 1 x VGA
	Tastatur / Maus	2 X USB-Typ-A
Anschlusskabel	Extern (Hub)	3 x USB 2,0 (Type-A)
	Stromversorgung	1 x DC-12V
Schalter	Grafik	1 x DVI-D (1,8m) 1 x VGA (1,8m)
	Tastatur / Maus / Hub	2 x USB A-A
LED-Anzeige Konsole	LCD Einstellungen	4 Druckschalter
	EIN / AUS	1 Druckschalter
	AUS (LCD eingeklappt)	1 halbverdeckter Druckschalter
Emulation	Betrieb	1 x grün
	Num	1 x grün
	Großbuchstaben	1 x grün
	Rollen	1 x grün
Grafik	Tastatur / Maus	JA (HID mit USB1.1)
	Display	JA (A.S.R.)
Eingangswerte	17,3" LCD	1920 x 1080 (DVI Single Link)
	Farben	16,2 Mio.
	Bildfrequenz	H: 31,0 KHz. – 81,0 KHz. V: 56,0 KHz. – 76,0 KHz.
	Sichtwinkel	H: 140° / V: 130°
	Bandbreite	140 Mhz.
	Helligkeit	300 cd/m ²
	Kontrast	700 : 1
	Reaktionszeit	4 ms.
	Lochmaske	0,264mm (H) x 0,264mm (V)
	Hintergrundbeleuchtung	LED
Ausgangswerte	100 V. – 240 V. AC, 48 Hz – 62 Hz	
Stromverbrauch	DC 12V., 4,16A	
Zertifizierung	230 V / 18,8 Watt	
Umgebung	Zertifizierung	RoHS, RoHS2, CE
	Betriebstemperatur	0 – 40°C
	Lagertemperatur	-20 – 60°C
Physikalische Eigenschaften	Feuchtigkeit	0 – 80% rel. Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend
	Gehäuse	Hochleistungsstahl
Verpackung	Farbe	RAL 9005
	Gewicht	12,9 kg incl. Einbauwinkel
	Abmessung (L x B x H) ohne Griff	64,00 x 43,6 x 4,4cm (19" / 1HE)
	Abmessung (L x B x H) mit Griff	67,80 x 43,6 x 4,4cm (19" / 1HE)
Verpackung	Gewicht	17,1 kg
	Abmessung (L x B x H)	77,5 x 58 x 21 cm