

# Technische Daten

<b>Arbeitsplätze</b>	lokale Arbeitsplätze pro Gerät:	1
	IP-Arbeitsplätze pro Gerät:	1
<b>Target-Ports</b>	pro Gerät:	16
<b>Schnittstellen</b>	für Arbeitsplatz:	1 × Sub HD 15-Buchse 2 × USB-A-Buchse 2 × PS/2-Buchse
	zum Target-Modul:	16 × RJ45-Buchse
	für Netzwerkanbindung:	2 × RJ45-Buchse
	für Powerswitch:	1 × RJ11-Buchse
<b>Hauptstrom- versorgung</b>	Typ:	internes Netzteil
	Anschluss:	Kaltgerätestecker (IEC-320 C14)
	Stromaufnahme:	100-240VAC/60-50Hz; 0,5-0,2A
<b>Redundante Stromversorgung</b>	Typ:	internes Netzteil
	Anschluss:	Kaltgerätestecker (IEC-320 C14)
	Stromaufnahme:	100-240VAC/60-50Hz; 0,5-0,2A
<b>Gehäuse</b>	Material:	Aluminium eloxiert
	Dimensionen (B×H×T):	19" × 1 HE × 286 mm
	Gewicht:	ca. 3 kg
<b>Einsatzumgebung</b>	Temperatur:	+5 bis +45 °C
	Luftfeuchte:	< 85%, nicht kondensierend
<b>Konformität</b>		CE, RoHS