

HETEC Datensysteme GmbH

Industriestraße 17
D-82110 Germering, Germany
Tel.: +49 (0)89 - 89 43 67 - 0
Fax: +49 (0)89 - 89 43 67 - 99
Email: info@hetec.de
Web: www.hetec.de

AW-1708HD-DVI



- 17,3" FULL HD LCD Monitor
- 8 Port DVI / USB KVM
- 3 schaltbare USB-Frontanschlüsse



Der Artikel AW-1708HD-DVI ist ein Konsolenmodul, welches über ein 17,3 Zoll „Full-HD“ Panel mit LED Hintergrundbeleuchtung verfügt. Brillante Bilder in HD, Monitoring in nie gesehener Qualität. Der Artikel AW-1708HD-DVI setzte neue Maßstäbe in punkto Bildqualität in Ihrem Serverraum eine vollwertige Tastatur mit Nummernblock und Touchpad sowie ein integrierter 8 Port DVI / USB KVM und 3 USB Frontanschlüsse runden das Bild ab. Das Gehäuse entspricht dem 1HE Standard und ist einfach mit den mitgelieferten Einbauwinkeln montierbar.

Eigenschaften:

- 1HE 17,3" LCD Konsole mit einer Tiefe von nur 640mm
- Stufenlos einstellbarer Blickwinkel von 0 bis 105 durch hochwertige Drehmomentscharniere
- Einfache Ein-Mann-Montage mit den mitgelieferten Einbauwinkeln
- Einstellbare Tiefe von 640 mm bis 1140 mm Profiltiefe
- Verchromter Vollmetallgriff
- Praktische Rändelschrauben
- 3 USB 2.0 Frontanschlüsse
- Integrierter 8 Port DVI / USB KVM
- Hohe Grafikauflösung, bis zu 1920 x 1080 bei 60Hz DDC, DDC2 und DDC2B

Tastaturvarianten:

Lagernd sind die folgenden Varianten, deutsch (DE), us-englisch (US), französisch (FR), spanisch (SP), italienisch (IT), schwedisch / finnisch (SW) und russisch (RU).

Varianten erhältlich auf Anfrage uk-englisch (UK), dänisch (DK), schweizer (CH), thailändisch (TH), türkisch (TK), japanisch (JP), chinesisch (CI), belgisch (BE), norwegisch (NO), portugiesisch (PT), französisch/kanadisch (CA) und israelisch/hebräisch (IS).

Trackballvariante, möglich in Verbindung mit der [Cherry G84-4400](#) Trackballtastatur.

Spezifikationen:

- Mit DVI-Grafikkarten ist die Auflösung immer korrekt, auch, wenn im Hintergrund neu gebootet wird
- DDC/EDID-Signalspiegelung mit Active Sync Replication (A.S.R) für permanente (all Time) DDC-Emulation stellt die Übertragung der Monitorinformationen an allen Ports zur Verfügung. Ermöglicht das Verwenden der originalen Monitor-Treiber des Monitor-Herstellers und DVI-"booten" im Hintergrund
- Port-Wahl per Select-Tasten oder HotKeys (5-fach alternative Tastenkombination)
- Programmierbare Hotkey-Funktionen: Alternativer Hotkey (Rollen, Cap, Esc, F12, Num)
- Eingebauter 3-Port USB2.0 Geräte-Hub an der Konsolen-Front zur gemeinsamen Nutzung von USB2.0 und USB1.1 Endgeräten (wie eine weitere Maus, Scanner, Drucker, Kameras, USB-Speichermedien, ...) an allen PCs
- Unabhängiges/gemeinsames Schalten der USB2.0 Geräte, Ein/Ausschaltbarer Quittungston
- LED Port/Status-Anzeigen mit getrennter 2.0 Hub Statusanzeige
- UHCI, OHCI USB Interface Support
- Unabhängige oder Simultane USB2.0 Hub und PC-Port Auswahl
- Permanente Tastatur/Mausemulation gegen Wartezeiten nach dem Umschalten
- Firmware über USB jederzeit einfach auf den neusten Stand der USB-Tastatur/Maus-Emulation aufrüstbar
- Kaskadierbar auf bis zu 64 Servern
- OSD Menü in den folgenden Sprachen einstellbar, deutsch, englisch, spanisch, italienisch, französisch, portugiesisch, koreanisch, kyrillisch, japanisch, trad. chinesisch, mod. chinesisch
- Unterstützt alle USB-tauglichen Betriebssysteme: z.B. Win98SE / 2000 / 2003... / ME / XP / Vista / Server 2008 / Windows 7, Windows 8 Windows 8.1 und folgende Versionen, LINUX, ...
- Kompatibel mit MAC G3/G4, MACmini und iMAC. Funktioniert sowohl mit Mac OS X 10.4.10 (auch andere)