

**Technische Daten**

|  |                                   |  |
|--|-----------------------------------|--|
| Anschlüsse                             | Grafik                            | 8 x DVI-I Buchse (bitte nur DVI-D Kabel verwenden)   |
|  | Tastatur / Maus                   | 8 X USB-Typ-B  |
|  | Extern (Hub)                      | 3 x USB 2,0 (Type-A) (schaltbar)                     |
|  | Stromversorgung                   | 1 x DC-12V   |
| Anschlusskabel (nicht im Lieferumfang) | USB / DVI-Kabel                   | KAB-102DVI (1,8m)                                    |
| Schalter                               | LCD Einstellungen                 | 4 Druckschalter                                      |
|  | EIN / AUS                         | 1 Druckschalter                                      |
|  | AUS (LCD eingeklappt)             | 1 halbverdeckter Druckschalter                       |
| LED-Anzeige Konsole                    | Betrieb                           | 1 x grün   |
|  | Num                               | 1 x grün   |
|  | Großbuchstaben                    | 1 x grün   |
|  | Rollen                            | 1 x grün   |
| LED-Anzeige KVM                        | Portwechsel                       | 8 x grün (Port)                                      |
|  |                                   | 8 x rot (USB)  |
| Emulation                              | Tastatur / Maus                   | JA (HID mit USB1.1)                                  |
|  | Display                           | JA (A.S.R.)  |
| Port Auswahl                           | Hotkey / Tastenfolge an Tastatur  |  |
| Grafik                                 | 17,3" LCD                         | 1920 x 1080 (DVI Single Link)                        |
|  | Farben                            | 16,2 Mio.  |
|  | Bildfrequenz                      | H: 31,0 KHz. – 81,0 KHz.<br>V: 56,0 KHz. – 76,0 KHz. |
|  | Sichtwinkel                       | H: 140° / V: 130°                                    |
|  | Bandbreite                        | 140 Mhz.   |
|  | Helligkeit                        | 300 cd/m <sup>2</sup>                                |
|  | Kontrast                          | 700 : 1  |
|  | Reaktionszeit                     | 4 ms.  |
|  | Lochmaske                         | 0,264mm (H) x 0,264mm (V)                            |
|  | Hintergrundbeleuchtung            | LED  |
| Eingangswerte                          | 100 V. – 240 V. AC, 48 Hz – 62 Hz |  |
| Ausgangswerte                          | DC 12V., 4,16A                    |  |
| Stromverbrauch                         | 230 V / 18,8 Watt                 |  |
| Zertifizierung                         | RoHS, RoHS2, CE                   |  |
| Umgebung                               | Betriebstemperatur                | 0 – 40°C   |
|  | Lagertemperatur                   | -20 – 60°C   |
|  | Feuchtigkeit                      | 0 – 80% rel. Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend    |
| Physikalische Eigenschaften            | Gehäuse                           | Hochleistungsstahl                                   |
|  | Farbe                             | RAL 9005   |
|  | Gewicht                           | 12,9 kg incl. Einbauwinkel                           |
|  | Abmessung (L x B x H) ohne Griff  | 64,00 x 43,6 x 4,4cm (19" / 1HE)                     |
|  | Abmessung (L x B x H) mit Griff   | 67,80 x 43,6 x 4,4cm (19" / 1HE)                     |
| Verpackung                             | Gewicht                           | 17,1 kg  |
|  | Abmessung (L x B x H)             | 77,5 x 58 x 21 cm                                    |