

Technische Daten

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| Anschlüsse KVM | Grafik / Tastatur / Maus | 16 / 32 x RJ-45 |
| | Konsole (remote) | 1 x RJ-45 für PMC-300R |
| | Konsole (lokal) | 1 x VGA / 2 x USB-A |
| | Firmware | 1 x USB-B |
| | Stromversorgung | 1 x DC-12V |
| Anschlusskabel / Dongel (nicht im Lieferumfang) | VGA, und 2 x PS/2 | Dongel-PS/2 V3 |
| | VGA, und 1 x USB | Dongel-USB V3 |
| Schalter | LCD Einstellungen | 4 Druckschalter |
| | EIN / AUS | 1 Druckschalter |
| | AUS (LCD eingeklappt) | 1 halbverdeckter Druckschalter |
| LED-Anzeige Konsole | Betrieb | 1 x grün |
| | Num | 1 x grün |
| | Großbuchstaben | 1 x grün |
| | Rollen | 1 x grün |
| LED-Anzeige KVM | Portwechsel | 16 / 32 x grün (Port) |
| Emulation | Tastatur / Maus | USB und PS/2 |
| Grafik | 19" LCD | 1280 x 1024 |
| | Farben | 16,2 Mio. |
| | Bildfrequenz | H: 31,0 KHz. – 82,0 KHz. V: 60,0 KHz. – 75,0 KHz. |
| | Sichtwinkel | H: 140° / V: 130° |
| | Bandbreite | 140 Mhz. |
| | Helligkeit | 300 cd/m ² |
| | Kontrast | 700 : 1 |
| | Reaktionszeit | 4 ms. |
| | Lochmaske | 0,264mm (H) x 0,264mm (V) |
| | Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Eingangswerte | 100 V. – 240 V. AC, 50 Hz – 60 Hz | |
| Ausgangswerte | DC 12V., 4,16A | |
| Stromverbrauch | 230 V / 24,6 Watt | |
| Zertifizierung | RoHS, RoHS2, CE | |
| Umgebung | Betriebstemperatur | 0 – 40°C |
| | Lagertemperatur | -20 – 60°C |
| | Feuchtigkeit | 0 – 80% rel. Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend |
| Physikalische Eigenschaften | Gehäuse | Hochleistungsstahl |
| | Farbe | RAL 9005 |
| | Gewicht | 14,9 kg incl. Einbauwinkel |
| | Abmessung (L x B x H) ohne Griff | 64,00 x 43,6 x 4,4cm (19" / 1HE) |
| | Abmessung (L x B x H) mit Griff | 68,20 x 43,6 x 4,4cm (19" / 1HE) |
| Verpackung | Gewicht | 17,1 kg |
| | Abmessung (L x B x H) | 77,5 x 58 x 21 cm |