

Technische Daten	4K Ultraline CAT	UVX Local / CPU	UVX Remote / CON
Art. 6901		UVX Local / CPU	UVX Remote / CON
Interfaces	Video	1 x DP 1.2 in (no HDCP) 2 x DP1.2 out	2 x DP 1.2 out
	USB 2.0	1 x USB-B to PC	4 x USB-A (devices)
	Audio	1 x 3,5mm Klinenstecker (Line In) 1 x 3,5mm Klinenstecker (Line out)	1 x 3,5mm Klinenstecker (Line In) 1 x 3,5mm Klinenstecker (Speaker)
	RS232	1x D-Sub9 Buchse (female)	1x D-Sub Buchse (male)
	AUX	1x RJ45 1GBit	1x RJ45 1GBit
Video	Signaltype:	DP 1.2	DP 1.2
	Auflösung (digital):	max. 4096 x 2160 @ 60Hz	max. 4096 x 2160 @ 60Hz
	Farbmodus	24bit	24bit
	Pixelcodierung	4:4:4	4:4:4
Audio embedded	Type	digital	digital
Displayport Digital	Bandbreite	16bit, 44kHz, 2ch	16 bit, 44kHz, 2ch
USB	Spezifikation:	USB 2.0	USB 2.0
	Type:	transparent	transparent
	Übertragungsrate:	max. 480 Mbit/s	max. 480 Mbit/s
RS232	Type:	Transparent	Transparent
	Übertragungsrate:	max. 230.400 bps	max. 230.400 bps
	Signal	TxD, RxD, DTR, CTS,	TxD, RxD, DTR, CTS,
Gehäuse	Material	Aluminium eloxiert	Aluminium eloxiert
	Dimension (B x H x T)	218 x 43 x 105 mm	218 x 43 x 105 mm
	Gewicht	676g	707g
	Gewicht versandfertig	versandfertig 1,40kg	versandfertig 1,10kg
	SET 2.30 kg		
Stromversorgung	Typ	internal power supply AC 90-240V/60-50Hz IEC plug (IEC-320 C14)	internal power supply AC 90-240V/60-50Hz IEC plug (IEC-320 C14)
Redundante Stromversorgung	Typ	Type 12 VDC 2A (optional)	Type 12 VDC 2A (optional)
Leistungsaufnahme	Operation	15W	15W ohne USB Geräte
Betriebsumgebung	Temperatur	0 bis +45 °C	0 bis +45 °C
	Luftfeuchtigkeit	< 80%, nicht kondensierend	< 80%, nicht kondensierend
Lagertemperatur	Temperatur	-25 bis 80 °C	-25 bis 80 °C
	Luftfeuchtigkeit	< 80%, nicht kondensierend	< 80%, nicht kondensierend
Kühlung		Freie Luftzirkulation	Freie Luftzirkulation
MTBF		82.820 berechnete Betriebsstunden ca 10 Jahre	82.820 berechnete Betriebsstunden ca 10 Jahre
Konformität		CE, FCC	CE, FCC
Garantie		2 Jahre (5 Jahre optional)	2 Jahre (5 Jahre optional)
Lieferumfang	Geräte	1x UVX1 Local (CPU)	1x UVX1 Remote (CON)
	Netzteil	1x Stromkabel IEC C13	1x Stromkabel IEC C13
	Kabel	1x DP - DP Kabel 1,8m 1x USB A-B Kabel 1,8m 2x Audio Kabel 1,8m 1x RS232 Kabel 1,8m	
	Montage	4 x Gerätefüße 4 x Montagepads	4 x Gerätefüße 4 x Montagepads
	Manual		Quick Instruction Manual download www.kvm-tec.com