

RM17 Comfort Widescreen WUXGA LED



Integrierte Rechnerbedieneinheit mit Monitor, Tastatur und Maus für den Serverschrank

- 1 HE Monitor-Tastaturschublade WUXGA
- native Auflösung 1920 x 1200 Pixel
- 17,1" Bildschirmdiagonale
- auswechselbare Kompakttastatur mit Touchpad
- hochwertige Drehmomentscharniere halten den Monitor in jeder Position
- integriertes Weitbereichsnetzteil (100 - 240 VAC) mit IEC 320 Buchse
- USB-Anschluß (optional PS/2) für Tastatur und Maus
- DVI-I (inkl. VGA), DisplayPort
- Picture-in-Picture Darstellung

Technische Daten 17"-Display

- 17,1" TFT LCD Widescreen Display
- Auflösung 1920 x 1200 (WUXGA) Pixelpitch: 0,191 mm x 0,191 mm
- sichtbare Bildfläche: 382 x 244 mm
- Helligkeit typ. 240 cd/m²
- Kontrastverhältnis typ. 600:1
- 262.000 Farben / Reaktionszeit: 10 ms
- Blickwinkel horz./vert. 125°/105°
- Lagertemperatur: -20 bis 60 °C
- Betriebstemperatur: 0 bis 50 °C
- Umgebung: bis 85 % rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend
- Schock: non operating 50 g 5ms
- Vibration: non operating 1,5 g, 5-150 Hz
- Luftdruck: max. 1040 Pa, min. 680 Pa
- MTBF Backlight (CCFL): 10.000 h
- MTBF Display: 30.000 h
- Leistungsaufnahme: 7,81 W Betrieb, <2,97 W Standby
- Anschlüsse: DVI-I (inkl. VGA), Displayport
- On Screen Menü

Technische Daten Tastatur

- Kompakttastatur mit integriertem Touchpad
- deutsches Tastaturlayout mit 83 Tasten, 105 Tastenemulation
- Scherentechnologie
- Cirque-Touchpad 62 x 46 mm, 2 Maustasten
- schwarz, Bedruckung mit Schutzschicht

Optional:

- länderspezifische Tastatur

sonstige technische Daten:

- integriertes Weitbereichsnetzteil
- 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1,5 A IEC 320 Buchse mit Schuko Netzkabel
- Gewicht: TFT-Schublade 12 kg
- Schutzart: TFT-Schublade IP 20
- alle Kabel 2m lang
- Zulassungen: CE, FCC
- EMV: EN55022, 55024, 61000-3-2, 61000-3-3
- LVD: EN60950-1

Lieferumfang

- 1 TFT-Schublade
- kugelgelagerte Teleskopschienen mit Montagewinkeln
- Schrankeinbautiefe: 560-850 mm
- Energiekette zur Kabelführung
- Datenkabel DVI, DVI-A, DisplayPort, 2 x USB
- 1 Netzkabel
- Bedienungsanleitung

Maße / Material

- TFT-Schublade: 483mm x 490 mm x 44 mm
- TFT-Schublade: pulverbeschichtetes Stahlblech, RAL 9005

Bestellnummern:

HE-TFT-RMW17-WUXA-USB

HE-TFT-RMW17-WUXA-PS/2

HETEC Datensysteme GmbH
Industriestraße 17
82110 Germering
Tel.: +49 (0)89 – 894367 – 0
Fax.: +49 (0)89 – 894367 – 99
Web: www.hetec.de